




Tobogán de acero inoxidable mate de 1m de ancho. Este tobogán debe montarse en un terraplén.

Tolerancia de la dimensión es +/- 5%

| Ref.                       | a     |  |  |  |
|----------------------------|-------|---|---|---|
| RIU inox H=0.6-0.85m JT30  | 1.50m | 16m <sup>2</sup>  | 1m  | 1   |
| RIU inox H=0.9-1.3m JT31   | 2.00m | 20m <sup>2</sup>  | 1m  | 1   |
| RIU inox H=1.35-1.75m JT32 | 2.00m | 23m <sup>2</sup>  | 1m  | 1   |
| RIU inox H=1.8-2.2m JT33   | 2.00m | 26m <sup>2</sup>  | 1m  | 1   |
| RIU inox H=2.25-2.65m JT34 | 2.00m | 29m <sup>2</sup>  | 1m  | 1   |
| RIU inox H=2.7-3.1m JT35   | 2.00m | 33m <sup>2</sup>  | 1m  | 1   |

## Materiales:

**Estructura, Acero inoxidable:** acero inoxidable mate AISI 304 mate. Patas de cimentación de acero inoxidable.

- Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.
- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar la instalación/mantenimiento.
- Consultar instrucciones de mantenimiento.

ZONA DE IMPACTO: Zona de seguridad y revestimientos de suelo según norma EN1176-1: 2017.

Disponibilidad de repuestos: 10 años.

Tornillería de anclaje al suelo no incluida.

## Funciones Ludicas:

