




UM314G

Banco

# Grada Olea



Acero  
corten



Madera de  
pino tratada



Sin  
mantenimiento




**Banco grada de diseño OLEA, medidas totales (largo x alto x profundo) 1850x940x575 mm, fabricada con pies tubulares de acero corten y tabloncillos de madera de pino (tratados en autoclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos). Tornillería de acero inoxidable. Anclado empotrado en el suelo. Disponible en reBnew. Opcional no incluido: Marcaje personalizable con plaqueta aluminio 74x35 mm.**

**Acero corten:** El mismo material crea su propia protección mediante la oxidación. El proceso de oxidación pasa por diferentes etapas de tonalidad hasta llegar al parado, que es cuando obtiene su tonalidad final que deja de perder óxido y de manchar.

El proceso de oxidación y su tono varía según la ubicación donde se instale el producto y en función de los ciclos sol / lluvia / viento a los que se vea expuesto.

**Madera de pino tratada** en autoclave factor de riesgo IV garantizando así su durabilidad en el exterior durante un periodo mínimo de 10 años. En condiciones climatológicas, la madera tratada adopta un cálido color marrón miel para luego convertirse en un gris plateado natural. En caso de que este tipo de madera esté sometida a condiciones climáticas variables, la madera de pino laminada puede presentar algunas fisuras en la superficie que no reducen en absoluto su durabilidad. En cuanto a la resina y los nudos, tenga en cuenta que estos son parte de su apariencia natural.



| Ref.   | A    | B   | H   | H1  |
|--------|------|-----|-----|-----|
| UM314  | 1850 | 520 | 755 | 450 |
| UM314T | 500  | 430 | 650 | 450 |
| UM314B | 1850 | 430 | 450 | -   |
| UM314G | 1850 | 575 | 940 | 460 |

Banqueta Olea  
UM314B



Olea  
UM314



